



Cenovnik **Mobil** proizvoda

Važi od 12.07.2010.

Motorna ulja za putnička i laka dostavna vozila

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	MOBIL 1 FUEL ECONOMY 0W-30				Din/lit
	Formula koja štedi energiju brzo dopirući do vitalnih delova motora čak i po najhladnijem vremenu. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 je motorno ulje napredne performanse projektovano da obezbedi sposobnost čišćenja, zaštitu od habanja i efikasniju uštedu goriva. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 je poboljšana formula za ekonomičnu potrošnju goriva koja prevazilazi zahteve najnovijih industrijskih normi postavljene za novije, savremene automobilske motore na benzinski i dizel-pogon. Doprinosi uštedi goriva, pomaže da se spreči gomilanje taloga i mulja, i motor osposobi za čist rad i dug radni vek. Odlično opšte podmazivanje i zaštita od habanja. Brzo startovanje po hladnom vremenu i brza zaštita.	API SL/CF/EC ACEA A1/A5/B1/B6 ILSAC GF-3	FORD WSS M2C913-A / 913-B / 920-A GM4718M	12x1L	1275
	MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40				
	Projektovano za najnoviju tehnologiju motora – idealan proizvod za novija vozila ili starija vozila u dobrom stanju koji predstavlja našu najbolju ukupnu performansu. POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje specijalno proizvedeno jedinstvenom kombinacijom visoko performansnih fluida uključujući i SuperSyn™ – sistem protiv habanja, obezbeđuje bržu zaštitu pri hladnom startu motora, umanjuje habanje motora i stvaranje taloga, bolju uštedu goriva. Izvrsno štiti, kako na niskim tako i na visokim temperaturama, sve benzinske i dizel motore. Svodi habanje na minimum, pomažući da motor i dalje radi kao nov, štiti od mulja i laka pod uslovima velikog opterećenja, čuva vitalne delove motora od zagađenja, deluje pri ekstremnim temperaturama i održava vam motor u vrhunskoj formi. Fabričko punjenje pri ugradnji motora u mnoga od najfinijih vozila u svetu.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025 OPEL Diesel X Service Fill GM-LL-B-025 BMW LongLife oil 01 VW 502 00/505.00 PORSCHE Spec.Oil List SAAB	208L 4x4L 12x1L	950 1185 1255
	MOBIL 1 TURBO DIESEL 0W-40				
	Projektovano za vrhunsku sposobnost čišćenja, zaštitu od habanja i opštu performansu. Savršeno za sve vrste vozila bilo gde u svetu. Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 prevazilazi zahteve vodećih standarda u industriji i među proizvođačima automobila koji su potrebni za novije, savremene dizel motore. Izuzetan nivo zaštite, ekonomičnija potrošnja goriva, duži intervali zamene ulja, izvrsne karakteristike pri niskim i visokim temperaturama.	API CF ACEA A3/B3/A2/B2	MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 Porsche VW 505 00 SAAB OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025 BMW LongLife oil 01	4x4L 12x1L	1185 1255
	MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30				
	Vodeći proizvod u industriji idealan za dizel-vozila. Formulisan da ostvari pojačanu performansu i u benzinskim vozilima. Mobil 1 Emission System Protection ESP 5W-30 u skladu je sa najnovijom specifikacijom automobilske industrije za motorna ulja: ACEA C2/C3. Savršeno odgovara naročito najnovijim modelima vozila sa filterima dizel-čestica. Proizveden da bude kompatibilan s Diesel Particulate Filters(DPF's) i Gasoline Catalytic Convertors (CAT's). Pogodan za ekstremne uslove gde konvencionalna ulja ne mogu delovati. Projektovan je da produži vek i održi efikasnost filtera dizel čestica kao i benzinskih katalitičkih konvertera. Poboljšana ekonomičnost goriva, izuzetna zaštita od habanja.	API SM/SL/CF ACEA C2/C3/ A3/B3/B4/A5/B5	MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.31 VW (Gas/Dsl) 504.00/507.00 VW (Gasoline) 502 00 / 503 00 / 503 01 VW (Diesel) 505 00 / 506 00 BMW LongLife 04 Porsche C30 Peugeot Citroën B71 2290	208L 4x4L 12x1L	960 1205 1275
	MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50				
	Formula, smišljena da usaglasi potrebe novijih i starijih vozila svojom odličnom ukupnom performansom. Mobil 1 Peak Life 5W-50 pruža izvanrednu zaštitu odlažući početak propadanja motora. Precizno je projektovan da smanji habanje motora, svodi mulj i talog na minimum. Visoko performansna bazna ulja kombinovana sa SuperSyn™ tehnologijom za odličnu sveukupnu zaštitu od habanja. Pogodan za skoro sve tipove motora, za sve uslove od umerenih do ekstremnih. Veoma delotvoran sistem aditiva svodi na minimum mulj i talog odlažući starenje motora. Antioksidanti produžuju radni vek ulja. Uravnotežena formula obezbeđuje izvanrednu performansu vašeg vozila tokom čitavog njegovog srednjeg doba.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.1 VW 505 00 PORSCHE Special Oil List BMW High Performance Diesel Oil	208L 60L 4x4L 12x1L	870 1056 1170 1240
	MOBIL 1 EXTENDED LIFE 10W-60				
	Projektovan da pruži dugotrajniju zaštitu motorima sa većom kilometražom kako bi produžio životni vek vašeg vozila. Napravljeno za specifične potrebe starijih vozila i sve uslove primene. Visoko performansna bazna ulja kombinovana sa SuperSyn™ tehnologijom za odličnu sveukupnu zaštitu od habanja. Idealan proizvod za primenu u trkačkim automobilima. Dodatna regenerativna sredstva za zaptivke da bi se sprečilo curenje ulja. Smanjuje gomilanje mulja radi veće čistoće motora i manjeg habanja. Veća viskoznost i veći sadržina fosfora bolje štite starije motore i smanjuju potrošnju ulja.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.1 VW 505 00	208L 4x4L 12x1L	850 1150 1215

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40				Din/lit
	Visokokvalitetno SINTETIČKO motorno ulje koje obezbeđuje efikasniju uštedu goriva. Nizak nivo viskoziteta omogućuje brz protok i brzu zaštitu motora pri startu, umanjuje habanje motora i stvaranje taloga kod svih tipova savremenih tipova automobila posebno onih sa visokim performansama uključujući benzinske i dizel motore sa turbo punjenjem. Odlikuje ga izvanredna zaštita od habanja, čistoća motora, visokotemperaturna kao i niskotemperaturna zaštita.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW Longlife 98 OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025 Porsche Peugeot Citroën B71 2296	208L 4x4L 12x1L	570 735 800
	MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40				
	Polusintetičko motorno ulje projektovano da ostvari izuzetnu performansu pod mnoštvom različitih uslova. Ovo ulje je formulisano da pruži pouzdanu zaštitu kojom prevazilazi konvencionalna ulja te taj proizvod posebno preporučujemo ako povremeno nailazite na teške uslove vožnje. U takvim situacijama Mobil Super 2000 doprinosi zaštiti od štete koju prouzrokuje izlaganje motora visokom opterećenju. Motorno ulje ekstra visokih performansi, obezbeđuje izvanredno čišćenje i zaštitu protiv habanja pri velikim temperaturnim promenama u toku rada za sve tipove savremenih motornih vozila, a posebno onih sa visokim performansama uključujući benzinske i dizel motore sa turbo punjenjem.	API SL/SJ/CF ACEA A3/B3	MB-Approval 229.1 VW 505.00	208L 4x4L 12x1L	400 505 560
	MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40				
	Polusintetičko motorno ulje ekstra vrhunskog kvaliteta koje obezbeđuje izvanredno čišćenje motora i zaštitu od habanja na visokim temperaturama za sve tipove savremenih automobila, lakih teretnih i dostavnih vozila. Ovo ulje je formulisano da pruži pouzdanu zaštitu kojom prevazilazi konvencionalna ulja te taj proizvod posebno preporučujemo ako povremeno nailazite na teške uslove vožnje. Posebno se odnosi na dizel motore sa prirodnim usisavanjem, kao i motore sa turbo punjenjem.	API CF/SL/SJ ACEA A3/B3/A2/B2	MB-Approval 229.1 VW 505.00	4x4L 12x1L	505 560
	MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40				
	Konvencionalno motorno ulje projektovano za visok nivo performanse i zaštite pod većinom uslova. Posebno preporučujemo Mobil Super 1000 za svakodnevnu vožnju pod normalnim uslovima. Visokokvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno čišćenje motora i zaštitu protiv habanja i korozije u promenljivim radnim uslovima za sva motorna vozila sa benzinskim i dizel motorima.	API SL/SJ/CF ACEA A3/B3/A2/B2	MB 229.1 VW 505.00/501.01	208L 4x4L 12x1L	370 485 540
	MOBIL SUPER 1000 X1 DIESEL 15W-40				
	Konvencionalno motorno ulje projektovano za visok nivo performanse i zaštite pod većinom uslova. Posebno preporučujemo Mobil Super 1000 za svakodnevnu vožnju pod normalnim uslovima. Visokokvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno čišćenje motora i zaštitu protiv habanja i korozije u promenljivim radnim uslovima za sva motorna vozila sa benzinskim i dizel motorima.	API CF/SL/SJ ACEA A3/B3/A2/B2	MB 229.1 VW 505.00/501.01	4x4L 12x1L	485 540
	MOBIL SUPER 1000 X1 20W-50				
	Konvencionalno motorno ulje projektovano za visok nivo performanse i zaštite pod većinom uslova. Zahvaljujući nivou viskoznosti, ovo motorno ulje pruža odgovarajuću zaštitu i u uslovima toplog vremena. Posebno preporučujemo Mobil Super 1000 za svakodnevnu vožnju pod normalnim uslovima. Preporučuje se za motore čija je potrošnja ulja povećana usled habanja i curenja. Pogodno kako za benzinske, dizel motore kao i vozila na tecnj naftni gas (TNG). Visokokvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno čišćenje motora i zaštitu protiv habanja i korozije u promenljivim radnim uslovima.	API SG/CD	MB 229.1 VW 505.00/501.01	4x4L 12x1L	435 455
	MOBIL MULTIGRADE 15W-40				
	Mineralno motorno ulje koje se upotrebljava tokom cele godine, za sve tipove motornih vozila. Obezbeđuje zaštitu motora pri različitim radnim uslovima.	API SG/CD		4x5L 12x1L	435 475

Specijalna motorna ulja za putnička i laka dostavna vozila

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	MOBIL SYST S SPECIAL V 5W-30				Din/lit
	Visokokvalitetno motorno low ash ulje za savremene dizel motore formulisano na sintetičkoj bazi. Nizak nivo viskoziteta omogućuje brz protok ulja i time bržu zaštitu pri startu motora, što umanjuje habanje motora i stvaranje taloga za sve tipove savremenih automobila, posebno se odnosi na PD («pumpe duse») turbo-dizel motore sa visokim performansama.	API SJ/CF ACEA C3/A3/B3/B4	VW 505.01 /502.00/ 505.00 FORD WSS M2C 917-A BMW LL 04 MB 229.31/229.51	208L 12x1L	670 985
	MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 5W-30				
	Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 je prvoklasno sintetičko motorno ulje projektovano za izuzetan nivo zaštite i performanse. Motorno ulje koje je tako formulisano da omogućuje značajnu uštedu goriva, umanjuje emisiju štetnih gasova i obezbeđuje odličnu zaštitu pri startu motora savremenih benzinskih i dizel motornih vozila. Odlikuje ga odlična oksidaciona stabilnost i čistoća motora, visoko i nisko temperaturna stabilnost koja obezbeđuje pouzdanu zaštitu u različitim uslovima vožnje. Preporučuje se za Ford Zetec, Duratec i Dura Torq DI motore. Ono je pre svega zamišljeno da ispuni zahteve Fordovih servisnih specifikacija WSS-M2C913-A i M2C913-B ali odgovara i upotrebi u drugim vozilima gde ispunjava zahteve viskoznosti i kvaliteta.	API SJ/CF ACEA A1/B1	FORD WSS M2C 913-A / 913-B ILSAC GF-2	208L 4x4L 12x1L	575 735 805
	MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 5W-30				
	Visoko performansno ulje na sintetičkoj bazi i aditivima dizajnirano da produži život i obezbedi efikasnost izduvnog sistema. Potpuno kompatibilan sa najnovijim dizel partikularnim filterima (DPF) kao i benzinskim katalitičkim konverterima (CAT). Obezbeđuje odličnu visoku i nisku temperaturnu zaštitu od habanja u sadejstvu sa poboljšanom ekonomijom potrošnje goriva i čistoće motora. Namenjeno kako za benzinske tako i dizel motore.	API SL/CF ACEA C2 A5/B5	Peugeot Citroën B71 2290	208L 4x4L	670 830

Motorna ulja za motocikle

	MOBIL 1 RACING 4T 15W-50				
	POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje vrhunskog kvaliteta, namenjeno širokoj upotrebi kod četvorotaktnih motocikala. Kombinacija specijalnog baznog ulja i pažljivo sastavljenog paketa aditiva, obezbeđuje najviši nivo performansi i zaštite. Podjednako pogodno za svakodnevnu upotrebu i za trke.	API SL JASO MA		12x1L	1330
	MOBIL EXTRA 4T 10W-40				
	Visokokvalitetno polusintetičko motorno ulje za motocikale ekstra visokih performansi. Namenjeno svim tipovima četvorotaktnih motora u širokom spektru najrazličitijih uslova korišćenja.	API SJ/CF JASO MA		12x1L	700
	MOBIL 1 RACING 2T				
	POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje za sve tipove visoko snažnih 2-taktnih motora motocikla. Umanjuje izdvajanje izduvnih gasova i obezbeđuje izvanrednu zaštitu i čišćenje motora motocikala u redovnom saobraćaju.	API TC(TSC-3) JASO FC		12x1L	1330
	MOBIL EXTRA 2T				
	Visokoperformansno polusintetičko ulje vrhunskog kvaliteta za dvotaktne motore dizajnirano da zadovolji visoke performanse motocikala, motosanki i motornih testera. Posebna karakteristika ovog ulja je smanjen dim, spečava blokadu izduvnog sistema, smanjenje trenja, kao i postizanje maksimalne zaštite.	API TC JASO FC ISO E-GC		12x1L	636
	MOBIL SYNTHETIC MOTORCYCLE CHAIN LUBE				
	POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje za lance motocikla u spreju, O-prstenasti lanci su takodje obuhvaćeni.			12x0,4L 1kom	2000 din/lit 800 din/kom

Motorna ulja za komercijalna teretna vozila

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30				Din/lit
	Mobil Delvac 1 LE 5W30 je najsavremenije potpuno sintetičko dizel motorno ulje za komercijalna vozila koje pomaže produženju trajanja veka motora kao i izduvnog sistema obezbeđujući zaštitu izduvnog sistema, duge intervale zamene i ekonomiju potrošnje goriva za moderne dizel motore uključujući i one opremljene sa DPF (dizel partikularnim filterom).	ACEA: E6/E4/E7	MB 228.51/ 228.5 MAN 3477 Deutz DQC III-05 RXD/RLD & RDL-2 VDS-3	208L 20L	1100 1200
	MOBIL DELVAC 1 5W-40				
	POTPUNO SINTETIČKO visokokvalitetno dizel motorno ulje sa poboljšanom uštedom goriva za dizel motore sa prirodnim usisavanjem i dizel motore s turbo punjenjem visokog radnog učinka. Koristi se u zahtevnim uslovima rada pri transportu u građevinarstvu, rudarstvu, kamenolomu, poljoprivredi. Podesno za teške uslove rada i produžava interval zamene ulja.	API: CI-4plus/ CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4/ CF/ SL/SJ ACEA: E4/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	MB 228.5/ 235.27 Volvo VDS-3/VDS-2 Renault RVI RXD DAF extended drain Scania LDF Cummins CES 20078/7/6/5/2/1 CAT ECF-1 Ford WSS-M2C171-D D.D.P.G.O.S. MACK EO-M Plus	208L 20L	930 1040
	MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40				
	Ekstra performansno dizel motorno ulje konstruisano da obezbedi podmazivanje savremenih, visoko performansnih motora sa niskom emisijom. Novi poboljšani sistem aditiva, produžava vek i obezbeđuje efikasnost sistema smanjenja emisije kao npr. DPF (Diesel Particulate Filter), tj Euro IV i EURO V motora. Pogodno za motore sa prirodnim usisavanjem i motore sa turbo punjenjem, zahtevne i duge vožnje po autoputevima, komercijalna vozila opremljena sa DPF.	API: CI-4 ACEA E7/E4/E6 JASO DH-2	MB 228.51/228.5/235.27 MAN 3477 / 3277crt Volvo VDS-3 DAF extended drain Scania Low Ash Renault RVI RXD/RLD-2/RGD Deutz DQC III-05 MTU Type 3.1	1000L 208L 20L	515 515 560
	MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40				
	Visoko performansno motorno ulje koje obezbeđuje značajnu uštedu goriva i produžava interval zamene ulja kod dizel motora sa prirodnim usisavanjem i turbo punjenjem, dizel opreme pri dugim vožnjama po autoputevima, pogodno za zahtevne uslove rada uključujući građevinu, rudarstvo, kamenolome.	API CF ACEA E7/E4	MB 228.5/ 235.27 MAN M3277 Volvo VDS-3/VDS-2 DAF extended drain Scania LDF-2 Renault RVI RXD MTU Type 3	1000L 208L 20L 4x4L	430 430 480 590
	MOBIL DELVAC MX 15W-40				
	Visokokvalitetno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno podmazivanje za današnje zahtevne teške uslove rada. Unapređuje i produžuje vek trajanja motora, pogodno je za dizel i benzinske motore, kako teretnih vozila tako i putničkih automobila.	API CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4/CF/ SL/SJ ACEA E7/E5/E3/B4/ B3/A2	MB 228.3/ 229.1 MAN M3275 VolvoVDS-3/VDS-2 Renault RLD, CAT ECF1 MTU Type2, AllisonC4 MACK EO-MPlus CumminsCES 20078/7/6/2/1	208L 20L 4x4L	345 375 485
	MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40				
	Visoko performansno dizel motorno ulje za motore sa prirodnim usisavanjem i motore sa turbo punjenjem, pogodno za duge vožnje po auto-putevima sa visokim radnim učinkom. Pogodno kako za dizel tako i za benzinske motore.	API CG-4/CF/SJ ACEA E3/B3/B4/A3	MB 228.3 MAN 3275 Volvo VDS-2 MTU Type2	208L 20L	305 345
	MOBIL DELVAC SUPER 20W-50				
	Visoko performansno dizel motorno ulje za motore sa prirodnim usisavanjem i motore sa turbo punjenjem, kao i motore sa pogonom na gas (TNG). Pogodno za duge vožnje po autoputevima sa visokim radnim učinkom, laka i teška teretna vozila starije generacije, u građevinarstvu, poljoprivredi.	API CF-4/SF/SG		208L 20L	330 375
Specijalni proizvodi, Kočione tečnosti					
	MOBIL BRAKEFLUID DOT 4				
	Visoko performansna kočiona tečnost za hidraulične sisteme i kvačila putničkih i teretnih vozila. Bazirana na polietilen-glikol-eter tehnologiji kako bi obezbedila najviši nivo performansi kočnica i kvačila kako u novim tako i starijim putničkim i teretnim vozilima.	SAE J 1703	ISO 4925 FMVSS 116 DOT 4 DOT 3	12x0,5L	1130 din/lit

Ulja za transmisiju					
	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	MOBILUBE 1 SHC 75W-90				Din/lit
	POTPUNO SINTETIČKO ulje za visokooterećene mehaničke prenosnike transmisije motornih vozila. Preporučuje se za manuelne menjače i diferencijale motornih vozila u različitim temperaturnim uslovima.	API GL-4/GL-5/ MT-1	MB 235.8 MAN3343 SL/341typeE3 Scania STO 1:0, ZF-TE-ML 02B/05B/07A/ 12B/16F/17B/19C/21B	208L 20L 12x1L	1193 1239 1491
	MOBIL GEARLUBE VS 200 75W-90				
	POTPUNO SINTETIČKO visokokvalitetno ulje za podmazivanje manualnih menjača i diferencijala kod motornih vozila proizvođača marke VAG (VW, Audi). Preporučuje se i za neka Japanska vozila sa manualnim menjačem.	API GL-4	VW 501.50 Nissan, Toyota, Mitsubishi	20L	1500
	MOBILUBE GX-A 80W				
	Visoko performansno menjačko ulje za manuelne menjače komercijalnih vozila, putničkih automobila i građevinskih mašina.	API GL-4 SAE 80W	MB 235.1 MAN 341N/341 TypeE1 ZF TE-ML 02A/17A	208L 20L 12x1L	452 511 665
	MOBILUBE GX 80W-90				
	Visoko performansno menjačko ulje za komercijalna vozila i putničke automobile sa manualnim menjačem. Ima širok opseg rada pri različitim temperaturnim uslovima.	API GL-4		208L 12x1L	441 634
	MOBILUBE HD 80W-90				
	Visokokvalitetno ulje za mehaničke prenosnike transmisije motornih vozila. Preporučuje se za putničke automobile i komercijalna vozila sa manualnim menjačem i u slučaju transporta, kod prenosa pogonske osovine u širokim temperaturnim uslovima.	API GL-5		208L 20L 12x1L	400 440 620
	MOBILUBE HD 85W-140				
	Visokokvalitetno ulje za mehaničke prenosnike transmisije motornih vozila. Preporučuje se za putničke automobile, komercijalna vozila i radne masine sa manualnim menjačem i u slučaju transporta, kod prenosa pogonske osovine u širokim temperaturnim uslovima i pod velikim opterećenjima.	API GL-5		208L 20L	488 535
	MOBILUBE HD-A 85W-90				
	Visoko performansno menjačko ulje za manualne menjače kod komercijalnih vozila, lakih komercijalnih vozila kao i kod građevinskih mašina, poljoprivrede, kamenolomima.	API GL-5	MB 235.0 MAN 342TypeN ZF-TE-ML 05A/07A/12A/16C/17B	208L 20L	469 516
Ulja za automatske menjače i servo upravljače					
	MOBIL ATF SHC				
	POTPUNO SINTETIČKO ulje za automatske menjače i servo upravljačke sisteme. Dizajnirano da odgovori veoma visokim zahtevima u vezi sa produženim intervalom servisiranja i doprinese uštedi goriva i čistoći motora.		MB 236.5/ 236.8, GM Dexron II E-25300 MAN 339 Type D, Allison C-4 18231693 ZF TE-ML-14B/16L, Voith G1363 Ford Mercon-M931288 Caterpillar TO-2, Renk-Doromat	20L 12x1L	1190 1400
	MOBIL ATF 134				
	Mobil ATF 134 je ekstra performansno ulje za automatsku transmisiju formulirano od odabranih baznih ulja visokog indeksa viskoziteta sa unapređenim sistemom aditiva koje obezbeđuje termičku stabilnost i otpornost na habanje kao i dobra niskotemperaturna svojstva. Preporučeno je za upotrebu u najnovijoj generaciji Mercedes Benz 7-stepenih automatskih menjača po odobrenju MB 236.14. Pogodan za upotrebu i u ranijim 4 i 5-stepenim automatskim menjačima sa odobrenjima MB 236.10 i MB 236.12 *.		MB 236.14 * MB 236.10 / 236.12	20L	940
	MOBIL ATF 320				
	Ekstra kvalitetno ulje za automatske menjače, upravljačke i hidraulične sisteme. Preporučuje se za većinu putničkih automobila i komercijalne automatske prenosne mehanizme.		GM Dexron III Ford Mercon M931220 Allison C-4, Voith G607 ZF TE-ML 4D/17C, Renk Doromat	208L 20L 12x1L	555 615 660
	MOBIL ATF 220				
	Visokokvalitetno ulje za automatsku transmisiju, pogodno za automatske menjače, servo upravljačke sisteme i hidraulične obrtne sisteme. Mobil ATF 220 je napravljen od visoko kvalitetnih baznih ulja kombinovanih sa specijalnim aditivnim sistemom.		GM Dexron IID, MB 236.5/ 236.7 MAN 339D, Allison C-4 14290590 ZF TE-ML 09A/11A/14A ,Voith G607 Ford M2C 33G Caterpillar TO-2, Renk Doromat	208L 20L 12x1L	430 455 540
	MOBIL ATF LT 71141				
	Specijalno visokokvalitetno polusintetičko ulje za automatske menjače sa posebnom tehnologijom aditiva koji omogućavaju ispunjenje najzahtevnijih uslova proizvođača automatskih menjača, dizajnirano za „fill for life“ tj doživotne uslove		MB 236.11 VW TL521 62 VOITH G607 , G1363 Audi, VW, ZF, BMW	20L	736

Masti					
	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	MOBILGREASE XHP 222				Din/kg
	Višenamenska, vodootporna mast za ekstremne pritiske u više vrsta industrijskih aplikacija, pogodna za podmazivanje aviona, kotrljajućih ležišta i ležišta točkova. Štiti od habanja, korozije i oksidacije. Preporučeno za radne temperature do 175°C.	NLGI 2	Lithium complex soap EP	180kg 18kg 12x0,4kg	780 836 1167din/kg
	MOBILGREASE SPECIAL				
	Izvanstandardna višenamenska mast za putnička, komercijalna vozila, poljoprivredne mašine i građevinsku opremu,sa dodatkom MoS ₂ , preporučeno za radne temperature od -20°do 130°C.	NLGI 2	Li -hydroxystearate	180kg 5kg 12x0,4kg	635 767 1030din/kg
	MOBILUX EP2				
	Višenamenska, vodootporna mast za zahtevne uslove rada pri krajnje visokim opterećenjima u širokom temperaturnom području. Pogodna za podmazivanje ležajeva, kardana i time štiti od habanja, korozije i oksidacije, za radne temperature od -20°C do 130°C.	NLGI 2	Lithium soap EP	180kg 18kg 12x0,4kg	625 700 999 din/kg
	CHASSIS GREASE LBZ				
	Polutekuća mast za centralno podmazivanje komercijalnih vozila. Za radne temperature od -50°do100°C	NLGI 00	Lithium Soap Semi Fluid MB 264, MAN 283-Li-P	18kg	969
Proizvodi za poljoprivredu					
	MOBIL AGRI SUPER 15W-40				Din/lit
	Izvršno univerzalno ulje za poljoprivredna motorna vozila. Višenamensko, visokokvalitetno ulje (MHT) namenjeno za podmazivanje motora, menjača i hidrauličnih sistema, u toku vožnje i pri vlažnom kočenju.	STOU API CF/CE/SF API GL-4	Massey-Ferguson M-1139/1135/1144/1145 John Deere J27 MB 227.1, Allison C-4 Ford New Holland 159B ZF-ML 06B/07B	208L 20L	450 495
	MOBIL FLUID 424				
	Univerzalno mazivo za poljoprivredna motorna vozila. Višenamensko, visokokvalitetno ulje namenjeno za podmazivanje menjača i hidrauličnih sistema pri vožnji i mokrom kočenju.Posebno se preporučuje kod mehanizacije koja radi pod velikim opterećenjem i u ekstremno teškim uslovima koji su česta pojava u poljoprivrednoj industriji.	UTTO / SAE 80W / API GL-4 MasseyFerguson MF M-1135/1139/1141/1145, John Deere JDM J20C, Ford NHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C134-D, J. I.Case MS1204 07/09, AGCO Powerfluid 821XL, Kubota UDT, Allison C-4, Volvo WB 101/BM, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, Vickers 35VQ25, DenisonHF-0,HF-1,HF-2, ZF TE-ML 03E/17E		208L 20L	446 500
Ulja za hidrauliku					
	MOBIL NUTO H 32, 46, 68				
	Hidraulično visoko kvalitetno ulje za podmazivanje cirkulacionih i hidrauličnih sistema. Odlična zaštita od rđe, visoka otpornost na oksidaciju, odlična svojstva protiv penušanja i odlična deareacija. Široka primena u raznim industrijskim sistemima, alatne mašine, prese, i sva oprema koja prenosi snagu preko hidrauličnih medijuma.	ISO HM DIN 51 524/2 HLP	AFNOR NF-E 48-690/1 AFNOR NF-E 48-603 HM Denison HF-0 DIN 51524 PART 2 ISO 11158 TYPE HM Vickers I-286-S Vickers M-2950-S	208L 20L	299 342
Mobil antifriz					
	MOBIL ANTIFREEZE ADVANCE				
	Koncentrovana antifriz formula (crvene boje). Pruža izvanrednu zaštitu od mržnjena, korozije i pregrevanja svih modernih motora, posebno za aluminijumske agregate. Efikasno štiti od štetnih naslaga sve vitalne delove sistema za hladjenje. Organic Acid Technology (OAT) formula pruža odličnu zaštitu za aluminijumske motore. Četvorogodišnja zaštita. Pre upotrebe razblažiti destilovanom vodom.	100%	MB DBL 7700.30 Audi ,Seat, Volkswagen, Škoda: TL 744-D/F (VW code G12+) Porsche Ford WSS-M97B44-D MAN 324-SNF MTU: MTL 5048	208L 12x1L	545 700
	MOBIL ANTIFREEZE				
	Koncentrat, sadrži Mono Etilen Glikol (plave boje). Pomaže u prevenciji zimskog mržnjenja i pregrevanja tokom leta. Trogodišnja zaštita. Pre upotrebe razblažiti destilovanom ili vodom iz vodovoda.	100%		208L 12x1L	430 595
Odobravamo količinski rabat i odloženo plaćanje Za sve informacije pozovite tel: 021/ 21 000 21 , fax 021/ 47 234 52 sales.support@plattner.rs www.plattner.rs					
Matični br: 8379866 PIB: 100495597 Registarski broj: 20508379866 Tekući račun: 265-2110310000122-65 *Raiffeisen banka		Plattner d.o.o. ul. Novosadski put 19 21400 Bačka Palanka Srbija		Poslovnica Novi Sad Vojvode Mišića 2 Tel: 021/21-000-21 Fax: 021/47 234 52	
				Poslovnica Beograd Maksima Gorkog 153 Tel: 011/655-7970 Fax: 011/2420-638	